Drukregelautomaten Suttner

Materiaal: messing

200200

200230

200235

200250

Code	Uitvoering	Bar	Temp	L/min	In	Uit	By-pass	Manometer
200200	ST261 standaard	250	80℃	30	3/8"bi	3/8"bi	1/4"bi	1/4"bi
200225	ST261 paneelmontage	250	80℃	30	3/8"bi	3/8"bi	1/4"bi	1/4"bi
200230	ST261 + injector 11 - 15 L/min	250	80℃	30	3/8"bi	3/8"bi	1/4"bi	1/4"bi
200235	ST261 + drukschakelaar	250	80℃	30	3/8"bi	3/8"bi	1/4"bi	1/4"bi
200240	ST261 + drukschakelaar en paneelmontage	250	80℃	30	3/8"bi	3/8"bi	1/4"bi	1/4"bi
200250	ST280 standaard	250	80℃	30	3/8"bi	3/8"bi	1/4"bi	1/4"bi

Drukregelautomaten Kränzle

Materiaal: messing Terugslagklep met kogel

200310

Code	Uitvoering	Bar	Temp	L/min	In	Uit	By-pass	Manometer
200310	UL250H	250	60℃	35	3/8"bi	3/8"bi	1/4"bi	1/4"bi

Drukregelautomaten PA tot 30L/min

Materiaal: messing

200625

200545

200552

200580

200585

Code	Uitvoering	Bar	Temp	L/min	In	Uit	By-pass	Manometer
200625	VB 130 zonder knop	160	60℃	25	3/8"bu	3/8"bu	3/8"bi	--
200545	Pulsar 3 blauw zonder knop en met injector	220	60℃	30	3/8"bi	3/8"bu	3/8"bi	--
200552	Pulsar 3 blauw met knop en manometeraansl.	220	60℃	30	3/8"bi	3/8"bi	3/8"bi	1/4"bi
200580	VB9 geschikt voor paneelmontage	220	60℃	30	3/8"bi	3/8"bi	3/8"bi	1/4"bi
200585	VB9 met drukschakelaar, voor paneelmontage	220	60℃	30	3/8"bi	3/8"bi	3/8"bi	1/4"bi

Drukregelautomaten PA vanaf 30 L/min

Materiaal: messing

200500

200503

200532

200766

200534

200614

200610

200612

Code	Uitvoering	Bar	Temp	L/min	In	Uit	By-pass	Manometer
200500	VB80-150 zonder knop	150	60°C	80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	
200503	VB80-150 met manometeraansluiting	150	60°C	80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	1/4"bi
200504	VB80-150 met manometeraansl. en knop	150	60°C	80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	-
200532	VB200-150 (BSP-aansluitingen)	150	60°C	200	1"bi	1"bi	1"bi	--
200530	VB200-150 (NPT-aansluitingen)	150	60°C	200	1"bi	1"bi	1"bi	--
200760	Pulsar 4 zonder knop met witte veer	160	60°C	40	3/8"bi	3/8"bi	3/8"bi	-
200761	Pulsar 4 met knop met witte veer	160	60°C	40	3/8"bi	3/8"bi	3/8"bi	-
200766	Pulsar 4 zonder knop met blauwe veer	280	60°C	40	3/8"bi	3/8"bi	3/8"bi	-
200767	Pulsar 4 met knop met blauwe veer	280	60°C	40	3/8"bi	3/8"bi	3/8"bi	-
200768	Pulsar 4 met knop en switch	280	60°C	40	3/8"bi	3/8"bi	3/8"bi	-
200613	VB85-280 (blauwe veer) zonder knop	280	60°C	80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	-
200614	VB85-280 (blauwe veer) met knop	280	60°C	80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	-
200534	VB200-280	280	60°C	200	1"bi	1"bi	1"bi	--
200610	VB350	350	60°C	40	3/8"bu	3/8"bi	1/2"bi	1/4"bi
200612	VB350 met knop en drukschakelaar	350	60°C	40	3/8"bu	3/8"bi	3/8"bi	1/4"bi

Drukregelventielen Interpump

Materiaal: messing

200030

200150

200163

Code	Uitvoering	Bar	Temp	L/min	In	Uit	By-pass
200030	Timax	60	60°C	200	3/4"bi	1/2"bi	1"bi
200150	HM	200	85°C	41	3/8"bi	1/4"bi - 3/8"bu	3/8"bi
200163	H284	280	85°C	41	3/8"bi	3/8"bu	3/8"bi

Drukregelautomaten RVS

200502

200506

200520

200650

200527

200165

200170

Code	Uitvoering	Materiaal	Bar	Temp	L/min	In	Uit	By-pass	Manometer
200501	VB80-150	RVS 303	150	60°C	80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	--
200502	VB80-150	RVS 316 - Viton	150	60°C	80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	--
200506	VB80-280	RVS 316 - Viton	280	60°C	80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	--
200520	VB80-400	RVS 303	400	60°C	80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	--
200522	VB80-400	RVS 303 - Viton	400	60°C	80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	--
200650	VB23	RVS 303 - Viton	280	60°C	80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	--
200527	VB53	RVS 303	500	60°C	80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	--
200165	H253SS	RVS 316	250	60°C	30	3/8"bi	3/8"bu	3/8"bi	--
200170	H560	RVS 316	500	60°C	60	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi	1/4"bi

Drukregelautomaten Interpump TYPE "K" en BKX

Bij het sluiten van de afnemer wordt de druk in het gehele syteem gereduceerd, ook in de leiding of slang naar de afnemer.

K1

K3

K5

K7

K9

BKX 600

Code	Uitvoering	Bar	Temp	L/min	In	Uit	By-pass	Manometer
200055	K1	250	60°C	9 - 41	3/8"bi	1/2"bu	1/2"bu	1/4"bi
200060	K3.0	100	60°C	8 - 11	3/8"bi	1/2"bu	3/4"bu - 1/2"bi	1/4"bi
200065	K3.1	100	60°C	11 - 16	3/8"bi	1/2"bu	3/4"bu - 1/2"bi	1/4"bi
200070	K3.2	100	60°C	16 - 21	3/8"bi	1/2"bu	3/4"bu - 1/2"bi	1/4"bi
200080	K5.1	200	60°C	11 - 16	3/8"bi	1/2"bu	3/4"bu - 1/2"bi	1/4"bi
200085	K5.2	200	60°C	16 - 25	3/8"bi	1/2"bu	3/4"bu - 1/2"bi	1/4"bi
200090	K5.3	200	60°C	25 - 41	3/8"bi	1/2"bu	3/4"bu - 1/2"bi	1/4"bi
200100	K7.0	200	60°C	8 - 11	3/8"bi	3/8"bu	3/8"bi	1/4"bi
200102	K7.0 plaatmontage	200	60°C	8 - 11	3/8"bi	3/8"bu	3/8"bi	1/4"bi
200105	K7.1	200	60°C	11 - 16	3/8"bi	3/8"bu	3/8"bi	1/4"bi
200106	K7.1 plaatmontage	200	60°C	11 - 16	3/8"bi	3/8"bu	3/8"bi	1/4"bi
200110	K7.2	200	60°C	16 - 25	3/8"bi	3/8"bu	3/8"bi	1/4"bi
200111	K7.2 plaatmontage	200	60°C	16 - 25	3/8"bi	3/8"bu	3/8"bi	1/4"bi
200115	K7.3	200	60°C	25 - 41	3/8"bi	3/8"bu	3/8"bi	1/4"bi
200116	K7.3 plaatmontage	200	60°C	25 - 41	3/8"bi	3/8"bu	3/8"bi	1/4"bi
200130	K9	400	60°C	15 - 50	1/2"bi	1/2"bu	1/2"bi	- - -
200156	BKX-600	600	60°C	15 - 60	1/2"bi	1/2"bi	3/4"bi	- - -

Drukregelautomaten PA messing

Bij het sluiten van de afnemer wordt de druk in het gehele systeem gereduceerd, ook in de leiding of slang naar de afnemer. De werkdruk wordt geleidelijk bereikt.

Afhankelijk van de werkdruk blijft na het sluiten van de afnemer een restdruk gehandhaafd:

VB10: Werkdruk 150 bar - Restdruk 45 bar
Werkdruk 220 bar - Restdruk 55 bar

Pulsar Zero: Restdruk nihil

VB16 : Werkdruk 300 bar - Restdruk 140 bar
Werkdruk 400 bar - Restdruk 165 bar
Werkdruk 500 bar - Restdruk 190 bar

VB80-280 Zero: Restdruk nihil

200587

200635

200570

200572

200514

200516

Code	Uitvoering	Bar min/ max.	Temp	L/min	In	Uit	By-pass
200587	VB10	22 - 220	60°C	30	3/8"bi	3/8"bi	3/8"bi
200635	VB16	100 - 500	60°C	80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi
200570	Pulsar Zero	40 - 250	60°C	9- 40	3/8"bi	3/8"bi	3/8"bi
200572	Pulsar Zero + switch	40 - 250	60°C	9- 40	3/8"bi	3/8"bi	3/8"bi
200514	VB80-280 Zero	55 - 280	60°C	20 - 80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi
200516	VB80-280 Zero + switch	55 - 280	60°C	20 - 80	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi

Drukregelautomaten PA RVS

Bij het sluiten van de afnemer wordt de druk in het gehele syteem gereduceerd, ook in de leiding of slang naar de afnemer. De werkdruk wordt geleidelijk bereikt. De restdruk is nihil.

200510

200512

Code	Uitvoering	Bar min / max.	Temp	L/min	In	Uit	By-pass
200412	VB60/250 Zero RVS 303	50 - 250	60℃	9 - 60	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi
200417	VB60/250 Zero RVS 303 + switch	50 - 250	60℃	9 - 60	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi
200413	VB60/400 Zero RVS 303	50 - 400	60℃	9 - 60	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi
200418	VB60/400 Zero RVS 303 + switch	50 - 400	60℃	9 - 60	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi
200510	VB60/600 Zero RVS 303	70 - 600	60℃	9 - 60	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi
200512	VB60/600 Zero RVS 303 + switch	70 - 600	60℃	9 - 60	1/2"bi	1/2"bi	1/2"bi

Controlsets Interpump met injector

KR1

W1

W2

W3

Code	Uitvoering	Bar	Temp	L/min	Passend op Interpumpserie
510035	KR-1	70	60℃	8	51
510040	KR-2	70	60℃	11	51
510050	KR-90	90	60℃	8	51
510060	KR-100	120	60℃	11	51
510000	W1- 0	110	60℃	8 - 11	51
510005	W1 -1	110	60℃	12 - 15	51
510010	W1L - 0	110	60℃	8 - 11	44 - 49 - 50 - 60
510015	W1L - 1	110	60℃	12 - 15	44 - 49 - 50 - 60
510020	W2 - 1	200	60℃	11 - 15	44 - 49 - 50 - 60
510022	W2 - 2	200	60℃	16 - 21	44 - 49 - 50 - 60
510025	W2L - 1	200	60℃	11 - 15	47
510030	W2L - 2	200	60℃	16 - 21	47
510032	W3 - 1	250	60℃	11 - 15	44 - 47 - 49 - 50 - 52 - 60 - 63

Controlset PA zonder injector

Code	Uitvoering	Bar min / max.	Temp	L/min	Passend op Interpumpserie	Passend op Speckserie
200593	VB75	22 - 220	60℃	30	44 - 47 - 50 - 60 - 63	NP16