

PR5 MESSING



220341



220342

Werkdruk : 250 bar
Temp. max. : 60 °C
Spanning max. : 250V
Stroom max. (AC1) : 6 (2) A
Isolatieklasse : IP55
Materiaal : Messing
Kabel : 1000mm - 3 x 0,75mm²

Art. Nr.	Uitvoering	Schakeldruk	Aansluiting
220341	Blauwe wartel	15 bar	1/4" bu.
220340	Rode wartel	25 bar	1/4" bu.
220342	Zwarte wartel	40 bar	1/4" bu.

PR16 MESSING



220362



220365

Werkdruk : 250 bar
Temp. max. : 60 °C
Spanning max. : 250V
Stroom max. (AC1) : 16 (6) A
Isolatieklasse : IP55
Materiaal : Messing
Kabel : 1200mm - 3 x 1mm²

Art. Nr.	Uitvoering	Schakeldruk	Aansluiting
220362	Blauwe wartel	15 bar	1/4" bu.
220363	Rode wartel	25 bar	1/4" bu.
220360	Zwarte wartel	40 bar	1/4" bu.
220365	Zwarte wartel	40 bar	3/8" bu.

PR16 MESSING MET RVS NIPPEL



220381



220382

Werkdruk : 250 bar
Temp. max. : 60 °C
Spanning max. : 250V
Stroom max. (AC1) : 16 (6) A
Isolatieklasse : IP55
Materiaal : Messing / RVS
Kabel : 1200mm - 3 x 1mm²

Art. Nr.	Uitvoering	Schakeldruk	Aansluiting
220381	Rode wartel	25 bar	1/4" bu.
220382	Zwarte wartel	40 bar	1/4" bu.
220380	Rode wartel	25 bar	3/8" bu.

PR1 RVS



220385

Werkdruk : 600 bar
Temp. max. : 60 °C
Spanning max. : 250V
Stroom max. (AC1) : 16 (6) A
Isolatieklasse : IP55
Materiaal : RVS
Kabel : 1200mm - 3 x 1mm²

Art. Nr.	Uitvoering	Schakeldruk	Aansluiting
220385	Zwarte wartel	45 bar	3/8" bu.

FF4 DAH/PAH



220405

Geschikt voor water, lucht en minerale oliën.

DAH : Membraan Perbunan
PAH : Kunststof plunjer
Temp. max. : 70 °C
Spanning max. : 250V
Stroom max. (AC1) : 16 A
Isolatieklasse : IP54

Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting	Druk min.	Druk max.
220402	FF 4 - 4 DAH	3/8" bi.	0,22 bar	4 bar
220403	FF 4 - 32 DAH	3/8" bi.	2 bar	32 bar
220404	FF 4 - 120 PAH	3/8" bi.	16 bar	120 bar
220405	FF 4 - 250 PAH	3/8" bi.	30 bar	250 bar