


1SN - DOEKAFDRUK



Art. Nr.	Type-DN	P (bar)	Buiten (mm)	Pershuls Staal	Pershuls RVS
30070006	1SN - 06 Zwart (1/4")	250	Ø 13,1	215000.04	---
30070008	1SN - 08 Zwart (5/16")	250	Ø 14,7	215000.05	215050.05
30070010	1SN - 10 Zwart (3/8")	210	Ø 17,1	215000.06	215050.06
30070012	1SN - 12 Zwart (1/2")	180	Ø 20,2	215000.08	215050.08

30072006	1SN - 06 Blauw (1/4")	250	Ø 13,1	215000.04	---
30072008	1SN - 08 Blauw (5/16")	250	Ø 14,7	215000.05	215050.05
30072010	1SN - 10 Blauw (3/8")	210	Ø 17,1	215000.06	215050.06

30074010	1SN - 10 Grijs (3/8")	210	Ø 17,1	215000.06	215050.06
----------	-----------------------	-----	--------	-----------	-----------

Temperatuurbestendigheid : -10 tot +150°C
Buitenzijde : Synthetisch rubber; ozon en weerbestendig
Versteving : Eén gevlochten staaldraadinlage
Binnenzijde : Synthetisch rubber; waterbestendig
Geslacht voor : Water, watermengsel met reinigingsmiddelen, water-olie emulsies
Overige eigenschappen : Slijtvaste buitenmantel



1SN PLUS 315 - DOEKAFDRUK



Art. Nr.	Type-DN	P (bar)	Buiten (mm)	Pershuls Staal	Pershuls RVS
30070208	1SN - 08 Zwart (5/16")	315	Ø 14,7	215002.05	---

Temperatuurbestendigheid : -10 tot +150°C
Buitenzijde : Synthetisch rubber; ozon en weerbestendig
Versteving : Eén gevlochten staaldraadinlage
Binnenzijde : Synthetisch rubber; waterbestendig
Geslacht voor : Water, watermengsel met reinigingsmiddelen, water-olie emulsies
Overige eigenschappen : Slijtvaste buitenmantel, hogere druk dan de 1SN Standaard

1SC - DOEKAFDRUK




Art. Nr.	Type-DN	P (bar)	Buiten (mm)	Pershuls Staal	Pershuls RVS
30072106	1SC - 06 Blauw (1/4")	250	Ø 12,2	215001.04	---
30072112	1SC - 12 Blauw (1/2")	180	Ø 19,1	215001.08	215052.08

30074212	1SC - 12 Grijs (1/2")	180	Ø 19,1	215001.08	215052.08
----------	-----------------------	-----	--------	-----------	-----------

Temperatuurbestendigheid : -10 tot +150°C
Buitenzijde : Synthetisch rubber; ozon en weerbestendig
Versteving : Eén gevlochten staaldraadinlage
Binnenzijde : Synthetisch rubber; waterbestendig
Geslacht voor : Water, watermengsel met reinigingsmiddelen, water-olie emulsies
Overige eigenschappen : Compacte, slijtvaste buitenmantel

1ST - DOEKAFDRUK



Art. Nr.	Type-DN	P (bar)	Buiten (mm)	Pershuls Staal	Pershuls RVS
30073010	1ST - 10 Blauw (3/8")	210	Ø 19,7	215002.06	215051.06
30073012	1ST - 12 Blauw (1/2")	180	Ø 22,8	215002.08	215002.08

Temperatuurbestendigheid : -10 tot +150°C
Buitenzijde : Synthetisch rubber; ozon en weerbestendig
Versteving : Eén gevlochten staaldraadinlage
Binnenzijde : Synthetisch rubber; waterbestendig
Geslacht voor : Water, watermengsel met reinigingsmiddelen, water-olie emulsies
Overige eigenschappen : Dikke, slijtvaste buitenmantel

2SN - GLAD




Art. Nr.	Type-DN	P (bar)	Buiten (mm)	Pershuls Staal	Pershuls RVS
30076008	2SN - 08 Blauw (5/16")	400	Ø 16,7	215000.05	215050.05
30076010	2SN - 10 Blauw (3/8")	400	Ø 18,9	215000.06	215050.06

Temperatuurbestendigheid : -10 tot +150°C
Buitenzijde : Glad, synthetisch rubber; ozon en weerbestendig
Versteving : Twee gevlochten staaldraadinlagen
Binnenzijde : Synthetisch rubber; waterbestendig
Geslacht voor : Water, watermengsel met reinigingsmiddelen, water-olie emulsies
Overige eigenschappen : Gladde, slijtvaste buitenmantel


2SN - DOEKAFDRUK



Art. Nr.	Type-DN	P (bar)	Buiten (mm)	Pershuls Staal	Pershuls RVS
30070608	2SN - 08 Zwart (5/16")	400	Ø 16,3	215000.05	215050.05
30070610	2SN - 10 Zwart (3/8")	400	Ø 18,7	215000.06	215050.06



30072608	2SN - 08 Blauw (5/16")	400	Ø 16,3	215000.05	215050.05
30072610	2SN - 10 Blauw (3/8")	400	Ø 18,7	215000.06	215050.06
30072612	2SN - 12 Blauw (1/2")	300	Ø 21,8	215000.08	215050.08



30074410	2SN - 10 Grijs (3/8")	400	Ø 18,7	215000.06	215050.06
----------	-----------------------	-----	--------	-----------	-----------

Temperatuurbestendigheid : -10 tot +150°C
Buitenzijde : Synthetisch rubber; ozon en weerbestendig
Versteving : Twee gevlochten staaldraadinlagen
Binnenzijde : Synthetisch rubber; waterbestendig
Geslacht voor : Water, watermengsel met reinigingsmiddelen, water-olie emulsies
Overige eigenschappen : Slijtvaste buitenmantel


2SN PLUS 600 - DOEKAFDRUK



Art. Nr.	Type-DN	P (bar)	Buiten (mm)	Pershuls RVS
30070810	2SN - 10 Zwart (3/8")	600	Ø 18,7	215050.06

Temperatuurbestendigheid : -10 tot +150°C
Buitenzijde : Synthetisch rubber; ozon en weerbestendig
Versteving : Twee gevlochten staaldraadinlagen
Binnenzijde : Synthetisch rubber; waterbestendig
Geslacht voor : Water, watermengsel met reinigingsmiddelen, water-olie emulsies
Overige eigenschappen : 600 bar werkdruk


2SC - DOEKAFDRUK



Art. Nr.	Type-DN	P (bar)	Buiten (mm)	Pershuls Staal	Pershuls RVS
30072406	2SC - 06 Blauw (1/4")	400	Ø 13,3	215000.04	---
30072408	2SC - 08 Blauw (5/16")	400	Ø 14,9	215000.05	215050.05
30072410	2SC - 10 Blauw (3/8")	400	Ø 17,0	215000.06	215050.06
30072412	2SC - 12 Blauw (1/2")	300	Ø 20,4	215000.08	215050.08



30070408	2SC - 08 Zwart (5/16")	400	Ø 14,9	215000.05	215050.05
30070410	2SC - 10 Zwart (3/8")	400	Ø 17,0	215000.06	215050.06



30077408	2SC - 08 Geel (5/16")	400	Ø 15,6	215000.05	215050.05
30077410	2SC - 10 Geel (3/8")	400	Ø 17,7	215000.06	215050.06

Temperatuurbestendigheid : -10 tot +150°C
Buitenzijde : Synthetisch rubber; ozon en weerbestendig
Versteving : Twee gevlochten staaldraadinlagen
Binnenzijde : Synthetisch rubber; waterbestendig
Geslacht voor : Water, watermengsel met reinigingsmiddelen, water-olie emulsies
Overige eigenschappen : Compacte, slijtvaste buitenmantel

FOREVER - DOEKAFDRUK



Art. Nr.	Type-DN	P (bar)	Buiten (mm)	Pershuls Staal	Pershuls RVS
30076412	1SC - 12 Blauw (1/2")	180	Ø 20,4	215000.08	215050.08

30075510	2SC - 10 Zwart (3/8")	400	Ø 17,0	215000.06	215050.06
30075512	2SC - 12 Zwart (1/2")	300	Ø 20,4	215000.08	215050.08

30076508	2SC - 08 Blauw (5/16")	400	Ø 14,9	215000.05	215050.05
30076510	2SC - 10 Blauw (3/8")	400	Ø 17,0	215000.06	215050.06
30076512	2SC - 12 Blauw (1/2")	300	Ø 20,4	215000.08	215050.08

Temperatuurbestendigheid : -10 tot +150°C
Buitenzijde : Synthetisch rubber met hoogslijtvaste gladde kunststofcoating; ozon en weerbestendig
Verstevinging : Twee gevlochten staaldraadinlagen
Binnenzijde : Synthetisch rubber; waterbestendig
Geschikt voor : Water, watermengsel met reinigingsmiddelen, water-olie emulsies
Overige eigenschappen : Aanzienlijk langere levensduur ten opzichte van gebruikelijke hogedrukslangen


FLEXY 06 - GLAD



Art. Nr.	Type-DN	P (bar)	Buiten (mm)	Pershuls Staal	Pershuls RVS
300556	Flexy - 06 Zwart (1/4")	300	Ø 10,8	221086	221448

Temperatuurbestendigheid : -10 tot +100°C
Buitenzijde : Zwart; synthetisch rubber; olie-, en weerbestendig
Verstevinging : Eén gevlochten staaldraadinlage
Binnenzijde : Synthetisch rubber; waterbestendig
Geschikt voor : Water, watermengsel met reinigingsmiddelen
Overige eigenschappen : Zeer flexibel

CARWASH COMPACT



Art. Nr.	Type-DN	P (bar)	Buiten (mm)	Pershuls Staal	Pershuls RVS
30060008	Compact - 06 Blauw (1/4")	200	Ø 12,0	221086	221448
30060108	Compact - 06 Grijs (1/4")	200	Ø 12,0	221086	221448

Temperatuurbestendigheid : -40 tot +60°C
Buitenzijde : Thermoplastisch en transparant Polyurethaan
Verstevinging : Eén gevlochten Polyesterinlage
Binnenzijde : Speciaal reinigingsmiddelbestendig Polyethersulfon
Geschikt voor : Water, watermengsel met reinigingsmiddelen
Overige eigenschappen : Bijzonder lichtgewicht

RP-JET NW5



Art. Nr.	Type-DN	P (bar)	Buiten (mm)	Pershuls Staal	Pershuls RVS
300164	RP-Jet -05 Zwart (1/4")	200	Ø 10,4	221088	---

Temperatuurbestendigheid : -30 tot +60°C
Buitenzijde : Zwart; Polyvinylchloride
Verstevinging : Eén gevlochten Polyesterinlage
Binnenzijde : Polyethyleen
Geschikt voor : Water, watermengsel met reinigingsmiddelen
Overige eigenschappen : Zeer flexibel

FOODJET



Art. Nr.	Type-DN	P (bar)	Buiten (mm)	Pershuls Staal	Pershuls RVS
300522	FoodJet - 12 Blauw (1/2")	80	Ø 19,1	---	215051.08

Temperatuurbestendigheid : -40 tot +150°C
Buitenzijde : Blauw; synthetisch rubber; olie- en weerbestendig
Verstevinging : Gevlochten textielinlagen
Binnenzijde : Synthetisch oliebestendig rubber
Geschikt voor : Olie, water, water-olie emulsies en watermengsel met reinigingsmiddelen (tot 50%)
Overige eigenschappen : Voedselveilig, zeer flexibel
Bijzonderheden : Bestendig tegen dierlijke en pluimvee vetten