Hogedruk spuitlansen

Staal verzinkt recht zonder isolatie 1/4"

Geschikt voor maximaal 400 bar en 150°C

Code	Lengte	In	Uit
110010	250	1/4"bu	1/4"bu
110011	500	1/4"bu	1/4"bu
110012	600	1/4"bu	1/4"bu
110013	800	1/4"bu	1/4"bu
110014	1000	1/4"bu	1/4"bu
110015	1200	1/4"bu	1/4"bu
110016	1500	1/4"bu	1/4"bu
110018	2000	1/4"bu	1/4"bu

RVS recht zonder isolatie 1/4"

Geschikt voor maximaal 400 bar en 150°C

Code	Lengte	In	Uit
110001	500	1/4"bu	1/4"bu
110002	600	1/4"bu	1/4"bu
110003	800	1/4"bu	1/4"bu
110004	1000	1/4"bu	1/4"bu
110005	1200	1/4"bu	1/4"bu
110006	1500	1/4"bu	1/4"bu
110007	2000	1/4"bu	1/4"bu

RVS recht zonder isolatie 1/8"

Geschikt voor maximaal 400 bar en 150°C

Code	Lengte	In	Uit
110071	580	1/8"bu	1/8"bu
110070	680	1/8"bu	1/8"bu

Staal verzinkt recht vaste isolatie 1/4"

Geschikt voor maximaal 400 bar en 150°C

Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
119015	320	300	1/4"bu	1/4"bu
110033	500	280	1/4"bu	1/4"bu
110035	600	390	1/4"bu	1/4"bu
110038	800	390	1/4"bu	1/4"bu
110040	1000	390	1/4"bu	1/4"bu
110043	1200	480	1/4"bu	1/4"bu
110046	1500	480	1/4"bu	1/4"bu
110047	2000	480	1/4"bu	1/4"bu

RVS recht vaste isolatie 1/4"

Geschikt voor maximaal 400 bar en 150°C

Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
111040	320	280	1/4"bu	1/4"bu
111042	425	370	1/4"bu	1/4"bu
111005	500	370	1/4"bu	1/4"bu
111010	600	370	1/4"bu	1/4"bu
111015	800	370	1/4"bu	1/4"bu
111020	1000	370	1/4"bu	1/4"bu
111025	1200	370	1/4"bu	1/4"bu
111030	1500	2 x 275	1/4"bu	1/4"bu
111035	2000	2 x 275	1/4"bu	1/4"bu

RVS recht blauwe vaste isolatie 1/4"

Geschikt voor maximaal 400 bar en 150°C

Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
110048	500	280	1/4"bu	1/4"bu
110049	1000	380	1/4"bu	1/4"bu

RVS recht blauwe vaste isolatie 1/4"

Geschikt voor maximaal 500 bar en 150°C

Code	Lengte	Isolatie	in	Uit
110900	350	280	1/4"bu	1/4"bu
110901	800	480	1/4"bu	1/4"bu
110902	1200	480	1/4"bu	1/4"bu

RVS recht gekleurde vaste isolatie 1/4"

Geschikt voor maximaal 250 bar en 90°C



Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
110420	340	300 blauw	1/4"bu	1/4"bu
110424	340	300 grijs	1/4"bu	1/4"bu
110422	340	300 rood	1/4"bu	1/4"bu

RVS recht gekleurde vaste isolatie 1/4"

Geschikt voor maximaal 250 bar en 90°C



Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
110426	500	200 blauw	1/4"bu	1/4"bu
110430	500	200 grijs	1/4"bu	1/4"bu
110428	500	200 rood	1/4"bu	1/4"bu
110432	1000	300 blauw	1/4"bu	1/4"bu
110436	1000	300 grijs	1/4"bu	1/4"bu
110434	1000	300 rood	1/4"bu	1/4"bu

RVS recht ovale isolatie 1/4" RP3

Geschikt voor maximaal 400 bar en 150°C
Inclusief nozzlesok en nozzlebeschermer

Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
111072	500	275	1/4"bu	1/4"bu
111077	700	275	1/4"bu	1/4"bu
111082	900	275	1/4"bu	1/4"bu
111087	1200	2 x 275	1/4"bu	1/4"bu

RVS gebogen ovale isolatie 1/4" RP3

Geschikt voor maximaal 400 bar en 150°C
Inclusief nozzlesok en nozzlebeschermer

Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
111070	500	275	1/4"bu	1/4"bu
111075	700	275	1/4"bu	1/4"bu
111080	900	275	1/4"bu	1/4"bu
111085	1200	2 x 275	1/4"bu	1/4"bu

RVS recht ovale isolatie 1/4" MT3

Geschikt voor maximaal 400 bar en 150°C
Inclusief nozzlesok en nozzlebeschermer

Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
110340	500	290	1/4"bu	1/4"bu
110347	700	290	1/4"bu	1/4"bu

RVS gebogen ovale isolatie 1/4" MT3

Geschikt voor maximaal 400 bar en 150°C
Inclusief nozzlesok en nozzlebeschermer

Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
110342	500	290	1/4"bu	1/4"bu
110345	700	290	1/4"bu	1/4"bu
110350	900	290	1/4"bu	1/4"bu
110360	1200	2 x 290	1/4"bu	1/4"bu
110365	1500	2 x 290	1/4"bu	1/4"bu
110370	1700	2 x 290	1/4"bu	1/4"bu

RVS recht geribbelde isolatie 1/4" PFL

Geschikt voor maximaal 280 bar en 160°C

Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
110400	450	265	1/4"bu	1/4"bu
110405	700	265	1/4"bu	1/4"bu
110410	900	265	1/4"bu	1/4"bu
110415	1200	2 x 265	1/4"bu	1/4"bu

RVS gebogen open isolatie 1/4" MT2

Geschikt voor maximaal 280 bar en 150°C
Inclusief nozzlesok en nozzlebeschermer

Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
110300	700	395	1/4"bu	1/4"bu
110305	900	395	1/4"bu	1/4"bu
110310	1200	2 x 395	1/4"bu	1/4"bu
110315	1500	2 x 395	1/4"bu	1/4"bu
110320	1700	2 x 395	1/4"bu	1/4"bu

RVS recht zachte isolerende isolatie 1/4"

Geschikt voor maximaal 400 bar en 150°C

Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
110093	700	300	1/4"bu	1/4"bu
110088	1000	400	1/4"bu	1/4"bu
110095	1200	300	1/4"bu	1/4"bu

Staal verzinkt gebogen open isolatie 1/4" S3

Geschikt voor maximaal 250 bar en 160°C
Inclusief gemonteerde nozzlesok en nozzlebeschermer

Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
110800	500	360	1/4"bu	1/4"bi
110805	700	360	1/4"bu	1/4"bi
110810	900	360	1/4"bu	1/4"bi

RVS recht met blauwe open isolatie 1/4" S3

Geschikt voor 350 bar en 160°C
Inclusief nozzlesok en nozzlebeschermer

Code	Lengte	isolatie	In	Uit
101350	800	360	1/4bu	1/4"bi
101351	1050	2 x 360	1/4bu	1/4"bi

RVS recht met zwarte open isolatie 3/8" S6

Geschikt voor 600 bar 60 l/min en 100°C
Inclusief nozzlesok



Code	Lengte	isolatie	In	Uit
101375	820	387	3/8"bu	1/4"bi
101376	1050	2 x 387	3/8"bu	1/4"bi

RVS recht met zijgreep 1/2" zonder isolatie

Geschikt voor maximaal 24 bar 100 l/min en 43°C
Zijgreep verstelbaar en met nozzlesok
Ten behoeve van RB65 lagedrukpistool

Code	Lengte	In	Uit
100176	400	1/2"bu	1/2"bi
100177	800	1/2"bu	1/2"bi

Staal verzinkt met zijgreep 1/2" zonder isolatie

Geschikt voor maximaal 120 bar 100 l/min en 43°C
Zijgreep verstelbaar en met nozzlesok
Ten behoeve van RL124 HD-pistool

Code	Lengte	In	Uit
101307	400	1/2"bu	1/4"bi
101308	800	1/2"bu	1/4"bi

RVS recht met zijgreep 1/2" zonder isolatie

Geschikt voor maximaal 500 bar 200 l/min en 43°C
Zijgreep verstelbaar en met nozzlesok
Ten behoeve van RL84 en RL204 HD-pistool

Code	Lengte	In	Uit
110182	400	1/2"bu	1/4"bi
110184	800	1/2"bu	1/4"bi
110188	1250	1/2"bu	1/4"bi

RVS recht met zijgreep 1/2" zonder isolatie

Geschikt voor maximaal 600 bar en 150°C
Zijgreep verstelbaar en met nozzlesok

Code	Lengte	In	Uit
110170	500	1/2"bu	1/4"bi
110172	800	1/2"bu	1/4"bi
110175	1000	1/2"bu	1/4"bi

RVS recht met zijgreep 1/2" zonder isolatie

Geschikt voor maximaal 600 bar en 150°C
Zijgreep verstelbaar Uitvoering t.b.v. een vuilfrees

Code	Lengte	In	Uit
110171	500	1/2"bu	1/4"bu
110173	800	1/2"bu	1/4"bu
110176	1000	1/2"bu	1/4"bu

Lans recht rvs met zeef 1/4" Mosmatic

Geschikt voor maximaal 250 bar en 125°C

Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
MM28055	750	160	3/8"bu	1/8"bi-3/8"bu

Borstellans rvs gebogen 1/4" Mosmatic

Geschikt voor maximaal 250 bar en 125°C
Met swivel aan de slangzijde

Code	Lengte	Isolatie	In	Uit
MM24466	850	400	1/4"bu	1/4"bu
MM24471	1050	800	1/4"bu	1/4"bu
MM24472	1250	1000	1/4"bu	1/4"bu
MM24473	1500	1300	1/4"bu	1/4"bu
MM24474	1750	1300	1/4"bu	1/4"bu

Handgreep rvs gebogen Mosmatic

Geschikt voor 250 bar en 125°C
Voor wasborstels

Code	Lengte	In	Uit
MM29025	200	1/4bu	1/4"bi

Dubbele lans met bovenknop 1/4" ST 53

Geschikt voor maximaal 250 bar en 150°C
Inclusief messing lagedruknozzle.

Code	Uitvoering	Lengte	In	Uit
110600	Staal verzinkt	960	1/4"bu	1/4"bi
110612	RVS	960	1/4"bu	1/4"bi

Dubbele lans met zijgreep 1/4" ST 54

Geschikt voor maximaal 310 bar en 150°C
Inclusief messing lagedruknozzle.

Code	Uitvoering	Lengte	In	Uit
110610	Staal verzinkt	960	1/4"bu	1/4"bi
110611	Excl. isolatiedeel	630		
110614	RVS	960	1/4"bu	1/4"bi

Dubbele lans met zijgreep 1/4" ST 154

Geschikt voor maximaal 500 bar en 150°C
Inclusief messing lagedruknozzle.

Code	Uitvoering	Lengte	In	Uit
110642	RVS	960	1/4"bu	1/4"bi

Dubbele lans met zijgreep 1/4" ST 154

Geschikt voor maximaal 500 bar en 150°C
Inclusief messing lagedruknozzle.
Zonder isolatiedeel

Code	Uitvoering	Lengte	In	Uit
110640	RVS	630	1/4"bi	1/4"bi

Dubbele lans 1/4" LDM-11

Geschikt voor maximaal 25l/min., 280 bar en 160°C
Keuze HD-LD door verdraaiïng van voorste isolatiedeel
Geschikt voor maximaal 25L/min. Inclusief lagedruknozzle

Code	Uitvoering	Lengte	In	Uit
110737	RVS/Messing	1087	1/4"bu	1/4"bi

Dubbele lans met zijgreep 1/8" LD7

Geschikt voor maximaal 250 bar en 150°C
Exclusief lagedruknozzle en nozzlebeschermer

Code	Uitvoering	Lengte	In	Uit
110706	RVS	1090	1/4"bu	1/4"bi

Dubbele lans met zijgreep 1/4" LD9

Geschikt voor maximaal 250 bar en 150°C
Exclusief lagedruknozzle

Code	Uitvoering	Lengte	In	Uit
110714	RVS	890	1/4"bu	1/4"bi
110715	RVS	1090	1/4"bu	1/4"bi

Dubbele lans met knop en zijgreep 1/4" LD9

Geschikt voor maximaal 40l/min. Inclusief lagedruknozzle

Code	Uitvoering	Lengte	In	Uit
110710	RVS	1090	1/4"bu	1/4"bi

Kniklansen staal verzinkt 1/4" ST 85

Geschikt voor 210 bar en 150°C
Spuithoek 20°-140°
Open isolatie en met nozzlesok/beschermer

Code	Lengte	In	Uit
110649	850	1/4"bi	1/4"bi
110650	1060	1/4"bi	1/4"bi
110651	1500	1/4"bi	1/4"bi
110658	Lanswagen ST-85		

Kniklansen rvs 1/4" ST 85

Geschikt voor 210 bar en 150°C
Spuithoek 20°-140°
Open isolatie en met nozzlesok/beschermer

Code	Lengte	In	Uit
110655	850	1/4"bi	1/4"bi
110656	1060	1/4"bi	1/4"bi
110657	1500	1/4"bi	1/4"bi
110658	Lanswagen ST-85		

Kniklansen aluminium KL 700

Geschikt voor 250 bar, 20 l/min. en 90°C
Spuithoek 0°-120°, de ingestelde spuithoek blijft constant zonder krachtsinspanning
Vanaf een spuithoek van 30° wordt de wateropbrengst gereduceerd
Met terugslagdemping Andere uitvoeringen en lengte's op aanvraag leverbaar

Code	Lengte	In	Uit
110976	1200	M22bu	1/4"bi
110977	1200	M22bi	1/4"bi

Flexibele lans staal verzinkt 1/4"

Geschikt voor 175 bar en 150°C
Spuithoek 0°-45°

Code	Lengte	In	Uit
110695	470	1/4"bu	1/4"bu

Telescooplans RP glasvezel / aluminium

Geschikt voor 40L/min en 150°C. Inclusief pistool, nozzlehouder en nozzlebescherming
Met uitschuifblokkering

220557

Detail pistool

Code	Lengte	Druk	In	Uit	Gewicht
220551	2,20 - 3,60m	225 bar	3/8"bi	1/4"bi	2,9 kg
220557	2,25 - 5,50m	225 bar	3/8"bi	1/4"bi	3,4 kg
220553	2,90 - 7,20m	225 bar	3/8"bi	1/4"bi	4,9 kg

Telescooplans glasvezel / aluminium

Geschikt voor 40L/min en 150°C. Inclusief pistool, nozzlehouder en nozzlebescherming
Met uitschuifblokkering

220560

Detail pistool

Code	Lengte	Druk	In	Uit	Gewicht
220556	2,30 - 3,80m	225 bar	3/8"bi	1/4"bi	2,9 kg
220560	2,50 - 5,40m	225 bar	3/8"bi	1/4"bi	3,3 kg
220562	3,10 - 7,20m	225 bar	3/8"bi	1/4"bi	3,9 kg

Toebehoren voor lansen

Nozzlebeschermers kunststof en staal verzinkt

119050 119037 119039 119049 119063 MM29002

Code	Uitvoering	In	Uit	Lengte	Info
MM29002	Hard kunststof	--	--	20	Zonder sok, t.b.v. 1/8" SP-nozzle's SW13
119037	Zacht rubber	--	--	58	Zonder sok. Past op 1/4" lansen
119050	Hard kunststof	1/4"bi	1/4"bi	63	Met grijze wartel en stalen sok
119039	Flexibel kunststof	1/4"bi	1/4"bi	58	Stalen sok
119049	Zacht rubber	1/4"bi	1/4"bi	45	Stalen sok
119063	Karcher nozzlehouder	1/4"bi	--	30	Set 3-delig t.b.v. nozzletips messing

Nozzlebeschermers RVS

119027 119038 119032 119028 119102 119101 119100 119103 119104

Code	Uitvoering	In	Uit	Lengte
119038	Eendelig RVS	1/4"bi	1/4"bi	48
119027	Zacht rubber blauw	1/4"bi	1/4"bi	45
119032	Kunststof blauw	1/4"bi	1/4"bi	58
119102	Kunststof zwart/zwart	1/4"bi	1/4"bi	48
119101	Kunststof grijs/zwart	1/4"bi	1/4"bi	48
119100	Kunststof grijs/blauw	1/4"bi	1/4"bi	48
119103	Kunststof blauw/zwart	1/4"bi	1/4"bi	48
119104	Kunststof rood/zwart	1/4"bi	1/4"bi	48
119028	Zware uitvoering rubber	1/4"bi	1/4"bi	59

Nozzlesokken

119033 119035 119021 119036 119056

Code	Uitvoering	In	Uit	Lengte
119033	Staal verzinkt	1/4"bi	1/4"bi	23
119035	Staal verzinkt met groef	1/4"bi	1/4"bi	23
119021	Messing vierkant met groef	1/4"bi	1/4"bi	32
119036	RVS	1/4"bi	1/4"bi	25
119031	RVS verlopend	1/4"bi	1/8"bi	30
119029	RVS verlopend	1/2"bi	1/4"bi	30
119056	RVS draaibaar 350 bar	1/4"bi	1/4"bi	42

Losse open isolatie

119040

119045

Code	Uitvoering	Lengte
119040	Zwart voor 1/4" lansen	375
119045	Idem inclusief zijgreep	375

Losse handgrepen

110060

110198

MM29025

Code	Uitvoering	Technische info
110060	Handgreep voor 1/4" lansen	Binnendiameter Ø 14mm
110198	Handgreep voor 1/2" lansen	Binnendiameter Ø 22mm
MM29025	Handgreep met knik voor wasborstels	1/4" bi x 1/4" buitendraad RVS

Koppelingen en adapters

119080

119065

150750

150754

150785

150780

150778

150080

119070

150062

Code	Uitvoering	Technische info
119080	KEW-voorzetkoppeling	1/4" buitendraad 250 bar
119065	KEW-insteeknippel RVS	1/4" binnendraad
150785	KEW-bajonetnippel messing	14mm x 1/4" binnendraad
119070	Kärcher adapter RVS 2-delig	M18 binnendraad x 1/4" buitendraad
150780	Kärcher bajonetnippel messing	1/4" binnendraad
150062	Kärcher adapter oud-nieuw type wartel	M22 binnendraad x M22 buitendraad
150778	Aqua/Faip bajonetnippel messing	1/4" binnendraad
150080	WAP-verloop messing	3/8" binnendraad x M24 binnendraad
150082	WAP-verloop messing	3/8" binnendraad x M27 binnendraad
150750	PA ARS23 koppeling RVS 250 bar	1/4" binnendraad
150752	PA ARS23 insteeknippel RVS	1/4" binnendraad
150754	PA ARS23 insteeknippel RVS	1/4" binnendraad

Toebehoren voor lansen - Drukregelaars / Variopress

240045 240030 240050 240025

Code	Model	Bar	Temp	In	Uit
240045	RF-1	250	160	1/4"bu	1/4"bi
240030	Variopress	200	80	1/4"bu	1/4"bi
240050	TR-1	250	160	1/4"bi	1/4"bi
240025	ST-51N	250	150	1/4"bi	1/4"bi

Kantelbare nozzlehouders

Door draaien van de nozzlehouder kan er gewisseld worden tussen hoge en lagedruk. In: 1/4" bi Uit: 2x 1/4" bi.

240060 240055 240020

Code	Model	Bar	Temp
240060	TD-1	200	90
240055	TD-1P	200	90
240020	ST-56	250	150

Naaldventielen

Door draaien van de knop of de zijgreep kan er gewisseld worden tussen bijvoorbeeld hoge en lagedruk. In: 1/4" bi Uit: 2x 1/4" bi

110686 119000 119005 200154490 P41090624 P41095624

Code	Model	Bar	Temp
110686	RP-24	250	150
119000	ST-53	250	150
119005	ST-54	250	150
200154490	ST-154	500	150
P41.0906.24	LD-9	250	160
P41.0956.24	LD-9	250	160