ST1500 HD-spuitpistool Maximaal 150°C

100090

100095

100097

100099

Code	Uitvoering	Bar	L/min	In	Uit
100090	Standaard	275	45	3/8"bi	1/4"bi
100095	Met swivel	275	45	3/8"bi swivel	1/4"bi
100097	M22 aansluitingen	275	45	M22x1,5 bu	M22x1,5 bu
100099	M21 aansluitingen	275	45	M21x1,5 bu	M21x1,5 bu

ST2000 HD-spuitpistool Maximaal 150°C

100110

Code	Uitvoering	Bar	L/min	In	Uit
100110	Standaard	275	45	3/8"bi	1/4"bi
100112	Met swivel	275	45	3/8"bI swivel	1/4"bi

ST2300 HD-spuitpistool Maximaal 150°C

100115

100117

100116

100119

100118

Code	Uitvoering	Bar	L/min	In	Uit
100115	Standaard	310	45	3/8"bi	1/4"bi
100117	Met swivel	310	45	3/8"bi swivel	1/4"bi
100116	M22 ingang	310	45	M22x1,5 bu	1/4"bi
100119	KEW-uitvoering	310	45	3/8"bi	KEW-female
100118	KEW-uitv. + swivel	310	45	3/8"bi swivel	KEW-female

ST2600 HD-spuitpistool Maximaal 150°C

Lichte bediening door ontlaste handle

100121

100123

100122

100124

100127

100125

100126

Code	Uitvoering	Bar	L/min	In	Uit
100121	Standaard	310	45	3/8"bi	1/4"bi
100126	Standaard - blauw	310	45	3/8"bi	1/4"bi
100123	Met swivel	310	45	3/8"bi swivel	1/4"bi
100122	M22 ingang	310	45	M22x1,5 bu	1/4"bi
100124	M22 aansluitingen	310	45	M22x1,5 bu	M22x1,5 bu
100127	KEW-uitvoering	310	45	3/8"bi	KEW-female
100125	KEW-uitv. + swivel	310	45	3/8"bi swivel	KEW-female

RL25 HD-spuitpistool Maximaal 160°C

101100

101105

Code	Uitvoering	Bar	L/min	In	Uit
101100	RL25 standaard	200	24	3/8"bu	1/4"bi
101105	RL25 M22	200	24	M22x1,5 bu	1/4"bi

RL30 HD-spuitpistool Maximaal 160°C
VEGA II HD-spuitpistool Maximaal 160°C
RL37 HD-spuitpistool Maximaal 160°C

101146

101150

101155

101182

Code	Uitvoering	Bar	L/min	In	Uit
101146	RL30 standaard	310	30	3/8"bi	1/4"bi
101147	RL 30 met swivel	310	30	3/8"bi swivel	1/4"bi
101150	Vega II standaard	310	40	3/8"bi	1/4"bi
101155	Vega II met swivel	310	40	3/8"bi swivel	1/4"bi
101181	RL37 standaard	310	40	3/8"bi	1/4"bi
101182	RL37 met swivel	310	40	3/8"bi swivel	1/4"bi
101183	RL37 dubbele swivel	310	40	3/8"bi swivel	1/4"bi swivel

RL51 HD-spuitpistool Maximaal 160°C
RL56 HD-spuitpistool Maximaal 160°C
Lichte bediening door ontlaste handle

101321

101326

101332

101334

Code	Uitvoering	Bar	L/min	In	Uit
101321	RL51 standaard	250	50	3/8"bi	1/4"bi
101326	RL51 met swivel	250	50	3/8"bi swivel	1/4"bi
101332	RL56 standaard	350	30	3/8"bi	1/4"bi
101333	RL56 met AR8	350	30	3/8"bi swivel	M24x1,5 wartel
101334	RL56 met swivel	350	30	3/8"bi	1/4"bi
101335	RL56 AR8 en swivel	350	30	3/8"bi swivel	M24x1,5 wartel

RP28S HD-spuitpistool Maximaal 150°C
Starlet 2 HD-spuitpistool Maximaal 150°C

101382

101384

280022

Code	Uitvoering	Bar	L/min	In	Uit
101380	RP28S standaard	280	25	3/8"bi	1/4"bi
101382	RP28S swivel	280	25	3/8" swivel	1/4"bi
101384	RP28S KEW	280	25	3/8"bi	KEW female
280022	Starlet 2	250	40	3/8"bi	1/4"bi

HD-spuitpistolen met frontaansluiting

101095

100300

101101

101103

Code	Uitvoering	Bar	L/min	Temp	In	Uit
101095	RL16	160	30	100℃	3/8"bi	1/4"bi
100300	ST860	210	30	100℃	1/4"bi	1/4"bi
101101	RL20	200	30	160℃	1/4"bi	1/4"bi
101103	RL22	310	40	160℃	3/8"bi	1/4"bi

HD-spuitpistolen met verlenglans Maximaal 160℃

101097

101080

101152

Code	Uitvoering	Lengte	Bar	L/min	In	Uit
101097	RL200 met S4	300 mm	200	30	3/8"bi front	M22 wartel
101152	Vega II met S3	370 mm	310	40	3/8"bi	M22 wartel
101080	RL300 swivel met S3	370 mm	310	40	3/8"bi swivel	M22 Kränzle

MV2006 HD-spuitpistolen met drukregeling Maximaal 160℃

100042

100048

Code	Uitvoering	Bar	L/min	In	Uit
100042	Standaard	255	30	3/8"bi	1/4"bi
100044	M22 slangaansluiting	255	30	M22 bu	1/4"bi
100046	Swivel	255	30	3/8"bi swivel	1/4"bi
100048	M22 met swivel	255	30	M22 bu swivel	1/4"bi

Lineare HD-spuitpistolen Maximaal 150℃

100040

101172

Code	Uitvoering	Bar	L/min	In	Uit
100040	ST601	275	45	3/8"bi	1/4"bi
101172	Linear 2	250	40	3/8"bi	1/4"bi

RVS schuimpistolen met grote doorlaat

Alle modellen zijn langzaam sluitend

101355

101358

100160

100303

100290

Code	Uitvoering	Bar	L/min	Temp	In	Uit
101355	RL60 met swivel	60	60	150℃	1/2"bi swivel	1/2"bi
101358	RL82 met swivel	125	80	160℃	1/2"bi swivel	1/2"bi
100160	ST3100	60	100	150℃	1/2"bi	ST-3100-female
100301	ST2725 standaard	80	80	150℃	1/2"bi	3/8"bi
100302	ST2725 swivel	80	80	150℃	1/2"bi	3/8"bi
100303	ST2725 swivel en ST-3100	80	80	150℃	1/2"bi	ST-3100-female
100290	ST2620 met lans en nozzle	125	80	150℃	1/2"bi swivel	1/2"bi

RVS HD-spuitpistolen tot 500 bar en 45 L/min

101165

100128

101250

101359

100130

Code	Uitvoering	Materiaal	Bar	L/min	Temp	In	Uit
101165	VEGA II RVS	Volledig rvs	250	40	160℃	3/8"bi	1/4"bi
100128	ST2700	Volledig rvs	310	45	150℃	3/8"bi	1/4"bi
101250	Nova 400	Huis van messing huis,overig rvs	400	40	160℃	3/8"bi	1/4"bi
101359	RL57	Volledig rvs	500	28	160℃	3/8"bi	1/4"bi
100130	ST2750	Volledig rvs	500	30	150℃	3/8"bi	1/4"bi

RVS HD-spuitpistolen grote doorlaat tot 200 L/min

101306

101358

100158

101314

101304

100310

101370

Code	Uitvoering	Materiaal	Bar	L/min	Temp	In	Uit
101306	RL124	Huis van messing, overig rvs	120	120	100℃	1/2"bi	1/2"bi
101358	RL82 swivel	Volledig rvs	125	80	160℃	1/2"bi	1/2"bi
100158	ST3300	Volledig rvs	150	100	150℃	1/2"bi	1/2"bi
101314	RL204	Huis van messing, overig rvs	200	200	100℃	3/4"bi	1/2"bi
101304	RL84	Huis van messing, overig rvs	500	80	100℃	1/2"bi	1/2"bi
100310	ST3600	Volledig rvs	600	80	150℃	1/2"bi	1/2"bi
101370	RL600	Volledig rvs	600	60	100℃	3/8"bi	3/8"bi

ST2315 en ST2615 HD-spuitpistool Maximaal 150℃

Speciale zuurbestendige uitvoering
ST2615 heeft een lichte bediening door ontlaste handle

100141

100147

Code	Uitvoering	Bar	L/min	In	Uit
100140	ST2315	350	45	3/8"bi	1/4"bi
100141	ST2315 met swivel	350	45	3/8"bi swivel	1/4"bi
100145	ST2615	350	45	3/8"bi	1/4"bi
100147	ST2615 met swivel	350	45	3/8"bi swivel	1/4"bi

HD-spuitpistolen continu lekkend

100085

280020

100104

100114

101160

Code	Uitvoering	Bar	L/min	Temp	In	Uit
100085	MV880 geheel open	250	40	150℃	3/8"bi	1/4"bi
280020	Starlet 2	250	40	150℃	3/8"bi	1/4"bi
100104	ST1500	275	45	150℃	3/8"bi	1/4"bi
100114	ST2300	310	45	150℃	3/8"bi	1/4"bi
101158	Vega II	310	40	160℃	3/8"bi	1/4"bi
101160	Vega II met swivel	310	40	160℃	3/8"bi swivel	1/4"bi

HD-spuitpistolen lekkend bij lage druk

Tot 10 - 12 bar blijven deze pistolen lekken, daarboven gaan ze dicht

100102 100100 101144 100113 101184

Code	Uitvoering	Bar	L/min	Temp	In	Uit
100102	ST1500	275	40	150℃	3/8"bi	1/4"bi
100100	ST1500 swivel	275	40	150℃	3/8"bi swivel	1/4"bi
101144	RL30	310	40	160℃	3/8"bi	1/4"bi
101145	RL30 swivel	310	40	160℃	3/8"bi swivel	1/4"bi
100113	ST2300 swivel	310	45	150℃	3/8"bi swivel	1/4"bi
101184	RL37 dubbele swivel	310	40	160℃	3/8"bi swivel	1/4"bi swivel

RB65 Lagedruk-spuitpistool Maximaal 90℃ en 24 bar

Verstelbaar sproeibeeld (geldt niet voor de uitvoeringen met lansaansluiting)

100183 100185 100179 100188

Code	Uitvoering	Materiaal	Bar	L/min	In	Uit
100183	Standaard tot 60 L/min rood met swivel	Messing	24	60	1/2"bi	---
100184	Standaard tot 60 L/min	Messing	24	60	1/2"bi	---
100185	Standaard tot 60 L/min met swivel	Messing	24	60	1/2"bi	---
100188	RVS316 tot 60 L/min	RVS 316	24	60	1/2"bi	---
100189	RVS316 tot 60 L/min met swivel	RVS 316	24	60	1/2"bi	---
100186	Standaard tot 100 L/min	Messing	24	100	1/2"bi	---
100187	Standaard tot 100 L/min met swivel	Messing	24	100	1/2"bi	---
100178	Tot 100 L/min met 1/2" lansaansluiting	Messing	24	100	1/2"bi	1/2"bi
100179	Tot 100 L/min met 1/2" lansaansluiting en swivel	Messing	24	100	1/2"bi	1/2"bi

Spuitpistool en spuit/nevelpistool

Fijne verneveling Andere maten nozzle's los leverbaar

100205 100195

Code	Uitvoering	Materiaal	Lengte	Bar	L/min	In
100205	Pistool uitsluitend open/dicht	Messing	250mm	80	80	1/2"bu
100195	Spuit/nevelpistool verstelbare straal	Messing	600mm	80	60	1/2"bu

CP12 Lagedruk kunststof chemiecaliënpistool

100908 is geschikt voor agressieve chemicalien

100900 100901 100908

Code	Afdichting	Bar	L/min	Temp	In	Uit
100900	PP - Viton	25	70	50℃	1/2"bi	1/2"bi
100901	POM - Viton	60	70	50℃	1/2"bi	1/2"bi
100908	POM - Viton - RVS zitting	25	70	50℃	1/2"bi	1/2"bi

Lagedruk chemiecaliënpistool kompleet

CP12 pistool 100900 met 1/8" rvs lans, nozzlebeschermer en RVS lagedruknozzle

100912

Code	Uitvoering	Bar	Temp	In	Uit
100912	Lengte lans 580mm	25	50℃	1/4"bi	1/4"bi
100914	Lengte lans 680mm	25	50℃	1/4"bi	1/4"bi

ST4000 stoompistool met lans

Pistool heeft frontaansluiting

Lans rvs met rvs lagedruknozzle

Code	Bar	Temp	Lengte totaal	Isolatie	In
100350	20	200℃	500mm	380mm	3/4"bi

Schoudersteunen

101301

100154

100135

Code	Uitvoering
101301	Geschikt voor PA- pistolen: RL600 - RL124 - RL204 - RL84
100154	Geschikt voor Suttner pistool ST3600 Draaibaar en traploos verstelbaar 340 - 500mm
100135	Geschikt voor Suttner pistolen ST2300-ST2600 en vergelijkbare uitvoeringen