STROMINGSSCHAKELAAR FL3 — SCHAKELPUNT 3,0 l/min

201050

Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting
201050	FL3 met manometeraansluiting	3/8” bu.

Werkdruk : 250 bar
Doorlaat : 30 l/min
Temp. max. / continue : 75°C / 50°C
Spanning max. : 230V (3A)
Inbouw : horizontaal / verticaal
Schakelpunt : 3,0 l/min
Manometer : 1/4” bi.
Materiaal : messing

STROMINGSSCHAKELAAR ST6 — SCHAKELPUNT 4,0 l/min

201005

Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting
201005	ST6 met manometeraansluiting	3/8” bu.

Werkdruk : 310 bar
Doorlaat : 30 l/min
Temp. max. / continue : 80°C
Spanning max. : 250V (1A)
Inbouw : horizontaal / verticaal
Schakelpunt : 4,0 l/min
Manometer : 1/4” bi.
Materiaal : messing

STROMINGSSCHAKELAAR FL7 — SCHAKELPUNT 0,3 l/min

201055

Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting
201055	FL7 - 0,3 l/min - verticaal	3/8” bi.

Werkdruk : 350 bar
Doorlaat : 30 l/min (indien in zuigzijde pomp)
60 l/min (indien in perszijde pomp)
Temp. max. / continue : 75°C
Spanning max. : 230V (3A)
Inbouw : verticaal
Schakelpunt : 0,3 l/min
Materiaal : messing

STROMINGSSCHAKELAAR FL7 — SCHAKELPUNT 3,0 l/min

201054

Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting
201054	FL7 - 3,0 l/min	3/8” bi.

Werkdruk : 350 bar
Doorlaat : 30 l/min (indien in zuigzijde pomp)
60 l/min (indien in perszijde pomp)
Temp. max. / continue : 75°C
Spanning / stroom max. : 230V (3A)
Inbouw : horizontaal / verticaal
Schakelpunt : 3,0 l/min horizontaal
4,5 l/min verticaal
Materiaal : messing

STROMINGSSCHAKELAAR FL7 — SCHAKELPUNT 6,0 l/min

201052

Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting
201052	FL7 - 6,0 l/min	3/8” bi.

Werkdruk : 350 bar
Doorlaat : 30 l/min (indien in zuigzijde pomp)
60 l/min (indien in perszijde pomp)
Temp. max. / continue : 75°C
Spanning / stroom max. : 230V (3A)
Inbouw : horizontaal / verticaal
Schakelpunt : 6,0 l/min horizontaal
9,0 l/min verticaal
Materiaal : messing

STROMINGSSCHAKELAAR FL7 RVS — SCHAKELPUNT 6,0 l/min

201056

Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting
201056	FL7 RVS	3/8” bi.

Werkdruk : 500 bar
Doorlaat : 30 l/min (indien in zuigzijde pomp)
60 l/min (indien in perszijde pomp)
Temp. max. / continue : 75°C
Spanning max. : 230V (3A)
Inbouw : horizontaal / verticaal
Schakelpunt : 6,0 l/min horizontaal
9,0 l/min verticaal
Materiaal : RVS

STROMINGSSCHAKELAAR MV60 SCHAKELPUNT 6,0 l/min

201010

Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting
201010	MV60	3/8” bi.

Werkdruk : 350 bar
Doorlaat : 30 l/min
Temp. max. / continue : 80°C / 75°C
Spanning max. : 250V (3A)
Inbouw : horizontaal / verticaal
Schakelpunt : 6,0 l/min horizontaal
9,0 l/min verticaal
Materiaal : messing

STROMINGSSCHAKELAAR ST5 SCHAKELPUNT 4,0 l/min

201000

Art. Nr.	Uitvoering	Aansluiting
201000	ST5	3/8” bi.

Werkdruk : 350 bar
Doorlaat : 30 l/min
Temp. max. / continue : 80°C
Spanning max. : 250V (3A)
Inbouw : verticaal
Schakelpunt : 4,0 l/min
Materiaal : messing

NIVEAUSCHAKELAAR LS803

201200

Art. Nr.	Uitvoering
201200	LS803

Werkdruk : 4 bar
Temp. max. : 80°C
Spanning max. : 250V (1A)
Materiaal : polypropyleen